

Технические данные		Гибкая черепица ТЕГОЛА																		
		Линия СУПЕР					Линия ПРЕМИУМ					Линия ЭКСКЛЮЗИВ								
		Мастер J	Стандарт	Традишнл	Готик	Мозаика	Мастер	Либерти	Версаль	Зодчий	Престиж Элит	Престиж Компакт	Престиж Традишнл	Престиж Элит Антик	Престиж Компакт Антик	Престиж Элит Стар	Престиж Компакт Стар	Престиж Компакт Цинк-Титан		
Производитель	Ед. изм.	Тегола Руфинг Продактс, Россия					Тегола Руфинг Продактс, Россия					Тегола Канадезе, Италия								
<b>Геометрические характеристики</b>																				
Размеры листа	мм	1000x337	1000x340	1000x340	1000x337	1000x337	1000x337	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	
Толщина листа (справочно)	мм	3,1 / 6,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,3 / 6,6	3,1	3,1	3,1	4,7	4,7	3,1	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	
Покрытие	-	базальтовый гранулят					базальтовый гранулят					медь			медь патинированная		медь, защищенная от окисления		цинк-титан	
Видимая часть листа	мм	143	145	145	143	143,5	143	145	145	135	145	290	145	145	290	145	290	145	290	
Толщина метал. покрытия	мкм	-					-					70	70	70	70	70	70	70	70	100
Ширина метал. покрытия	мм	-					-					295	295	210	295	295	295	295	295	295
Ширина загиба метал. покр. по кромке	мм	-					-					15	15	-	15	15	15	15	15	15
<b>Весовые характеристики</b>																				
Удельный вес покрытия	кг/м <sup>2</sup>	11,7	9,5	9,4	8,5	8,5	13	10,7	9,65	10,5	16,6	8,5	11	16,6	8,5	16,6	8,5	8,5	8,5	
Удельный вес стекловолокна	г/м <sup>2</sup>	100	100	100	100	100	125	125	125	125	80+80	80+80	125	80+80	80+80	80+80	80+80	80+80	80+80	
<b>Физико-механические характеристики</b>																				
Разрывная сила при растяжении в продольн.направл.	Н/5 см	>700	>700	>700	>700	>700	>800	>800	>800	>800	>1500	>1500	>800	>1500	>1500	>1500	>1500	>1500	>1500	
Разрывная сила при растяжении в поперечном направл.	Н/5 см	>450	>450	>450	>450	>450	>600	>600	>600	>600	>1500	>1500	>600	>1500	>1500	>1500	>1500	>1500	>1500	
<b>Упаковка</b>																				
Кол-во листов в упаковке	шт.	18	24	24	24	24	16	21	21	21	14	14	21	14	14	14	14	14	14	
Покрываемая поверхность из одной упаковки	м <sup>2</sup>	2,57	3,5	3,5	3,45	3,45	2,29	3,05	3,05	2,835	2,03	4,06	3,05	2,03	4,06	2,03	4,06	4,06	4,06	
Количество листов на 1 м. кв.	шт.	7	6,9	6,9	7	7	7	6,9	6,9	7,4	6,9	3,45	6,9	6,9	3,45	6,9	3,45	6,9	3,45	
Кол-во упаковок на поддоне	шт.	52	52	52	48	48	52	52	52	52	48	48	52	48	48	48	48	48	48	
Покрываемая поверхность из одного поддона	м <sup>2</sup>	133,64	182	182	165,6	165,6	119,08	158,6	158,6	147,42	97,44	194,88	158,6	97,44	194,88	97,44	194,88	194,88	194,88	
<b>Дополнительная информация</b>																				
Тип битума	-	Битумный компаунд СБС					Битумный компаунд СБС					"Тя-юана" окисленный								